

## Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Fußböden aus Holz, Kork und Linoleum sowie aus Stein oder anderen mineralischen Stoffen



- Die Trockenreinigung
- Die Feuchtreinigung
- Die Unterhaltspflege
- Die Grundpflege
- Entfernen von hartnäckigen Flecken
- Die Intensivreinigung
- Produkte und Werkzeuge
- Reinigungs- und Pflegeintervalle



2057 BIOFA  
Intensivreiniger



2076 BIOFA  
Bodenauffrischer



2090 BIOFA NAPONA Grundreiniger  
4010 BIOFA NACASA Universalkreiniger  
2085 BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion  
2086 BIOFA NAPLANA PLUS antirutsch  
Pflegeemulsion



## Die richtige Behandlung erhält die Qualität Ihres Bodens

Der Landesinnungsverband Parkettlegerhandwerk und Fußbodentechnik Bayern empfiehlt:

1. Achten Sie darauf, dass Sie in Ihrem Bauvorhaben die Verwendung von silikonhaltigen Dichtungsmitteln durch Maler, Glaser, Fliesenleger, Schreiner, usw. verbieten, um Schäden am Boden, insbesondere an der Versiegelung des Bodens (Silikonpest), zu vermeiden. Am besten sollten silikonfreie Dichtungsmassen auf Acrylbasis verwendet werden.

2. Beachten Sie außerdem, dass stark beanspruchte Böden (speziell in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Museen, Theatern, usw.) möglichst nicht mit konventionellen Lacken versiegelt werden sollten. Hier ist es empfehlenswert, den Boden mit Öl, Hartwachs oder Hartwachsöl zu behandeln, da durch das Eindringverhalten und das Einpadden dieser Produkte ein Tiefenrandschutz erfolgt, der den Boden nachhaltig schützt.

3. Die frisch geölten oder gewachsenen Flächen sollten 8-12 Stunden trocknen, bevor sie begangen werden, und die ersten 14 Tage nur schonend begangen werden. Die Möbel sollten vorsichtig hingestellt werden, noch nicht geschoben, und der Boden noch nicht mit einem Teppich belegt werden. In dieser Zeit darf der Boden nur trocken gereinigt werden.

4. Nach 14 Tagen kann der Boden mit entsprechenden Pflegemitteln behandelt werden, die vom Hersteller empfohlen sein sollten.



# Die Trocken- und Feuchtreinigung

## Die Trockenreinigung

Boden mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder dem BIOFA Wendemopp für Trockenreinigung 009829 aus Mikrofasern trocken reinigen.

## Die Feuchtreinigung

Arbeitsschritte:

1. BIOFA NACASA Universalreiniger 4010 nach Vorschrift in lauwarmes Wasser geben.
2. Den BIOFA Wendemopp für Feuchtreinigung 009848 damit feucht, nicht nass machen. Dazu kann der BIOFA Druckpumpzerstäuber 009835 benutzt werden.
3. Boden wie gewohnt ganzflächig reinigen und den Schmutz aufnehmen.

## Produkt- und Werkzeugliste mit Art. Nr.

1. BIOFA NACASA Universalreiniger 4010
2. BIOFA Wendemopphalter 009828 mit BIOFA Teleskopstiel 009827
3. BIOFA Wendemopp für Trockenreinigung 009829
4. BIOFA Wendemopp für Feuchtreinigung 009848
5. BIOFA Druckpumpzerstäuber 009835



# Die Unterhalts- und Grundpflege



## Die Unterhaltspflege

regelmäßig durchführen. Dadurch wird der Abrieb am Boden verringert und der Glanz bleibt erhalten.

Arbeitsschritte:

1. Den Boden wie beschrieben mit BIOFA NACASA Universalreiniger 4010 reinigen.
2. BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder BIOFA NAPLANA plus antirutsch 2086 nach Vorschrift, mit lauwarmem Wasser verdünnt, ganzflächig mit dem BIOFA Wendemopp für Feuchtreinigung 009848 auftragen. Dazu kann der BIOFA Druckpumpzerstäuber 009835 benutzt werden.
3. Falls der Boden nach einmaliger Behandlung noch matt bleibt, die Behandlung mit einem etwas höheren Anteil von BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder BIOFA NAPLANA plus antirutsch 2086 im Wasser wiederholen.
4. Achtung: BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 bzw. BIOFA NAPLANA plus antirutsch 2086 nicht ins Reinigungswasser geben.

## Die Grundpflege

durchführen, wenn trotz durchgeführter Unterhaltspflege der Boden mager erscheint und sich Laufstraßen andeuten.

Arbeitsschritte:

1. Den Boden wie beschrieben reinigen.
2. BIOFA Bodenauffrischer 2076 mit der Sprühflasche dünn auftragen.
3. Den aufgesprühten Film mit dem BIOFA Mopp 009975 gleichmäßig verteilen.
4. An matt bleibenden Stellen Vorgang wiederholen.

## Produkt und Werkzeugliste mit Art. Nr.:

1. BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder BIOFA NAPLANA PLUS antirutsch 2086
2. BIOFA Bodenauffrischer 2076
3. BIOFA Wendemopphalter 009828 mit Teleskopstiel 009827
4. BIOFA Wendemopp für Feuchtreinigung 009848
5. BIOFA Mopp mit Mopphalter und Alustiel 009975

# Entfernen von hartnäckigen Flecken auf Holzparkett



So werden hartnäckige Flecken (Asphaltspuren, Kaugummi, Edding, schwarze Striche von Sohlen usw.) auf Holzparkett entfernt.

Arbeitsschritte:

1. Fußboden wie beschrieben reinigen.
2. BIOFA Naturöl-Wachs aus dem BIOFA Pflege- und Reparaturset 2081 auf den Fleck aufträufeln. Öl einwirken lassen und mit dem Baumwolltuch aus dem BIOFA Pflege- und Reparaturset polieren. Wenn der Erfolg sich nicht einstellt, dann erneut BIOFA Naturöl-Wachs aufträufeln und mit dem weißen Pad aus dem Set auspolieren. Ist der Fleck dann noch immer vorhanden, den Vorgang mit dem braunen Pad und dann mit dem Schleifpapier (P280) wiederholen. Beim Poliervorgang muss immer Öl auf der Fläche sein.
3. Gelösten Schmutz mit saugfähigem Tuch aufnehmen.
4. Fläche mit sauberem Tuch nachpolieren.

**Produkt- und Werkzeugliste mit Art. Nr.**

- BIOFA Pflege- und Reparaturset 2081



1.



2.



3.



4.



# Die Intensivreinigung

bei überpflegten oder stark verschmutzten Böden

## Holzparkett:

1. Etwa 75 ml pro m<sup>2</sup> BIOFA Intensivölsreiniger 2057 auf den Boden schütten.
2. Mit dem BIOFA Gummiabstreifer 009972 das Öl gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Die Fläche muss ausreichend mit Öl bedeckt sein.
3. BIOFA Intensivölsreiniger 2057 mit dem BIOFA Pad grün 009987 und einer Einscheibentellermaschine einschleifen. Bei stark verschmutzten Flächen schwarzes Pad benutzen. (Vorsicht bei Weichhölzern! Es können Kratzer entstehen.)
4. Das verschmutzte Öl mit dem BIOFA Gummiabstreifer 009972 zusammenschieben und aufnehmen, z. B. mit einer Kehrschaufel oder saugfähigen Baumwolltüchern. Bei stark verschmutzten Böden Vorgang wiederholen bis Intensivölsreiniger fast sauber erscheint. Benutzte Tücher anschließend gründlich wässern. **Achtung! Sonst Selbstentzündungsgefahr.**
- 5a. Nach der Reinigung von offenporigen Böden Parkettöl speziell 2059 tröpfchenweise auftragen und sofort mit BIOFA Pad weiß 009988 auspolieren. Technisches Merkblatt beachten.
- 5b. Alternativ bei filmbildend behandelten Oberflächen BIOFA Universal Hartöl 2044 oder BIOFA Hartwachsöl 2055 verwenden. Mit BIOFA Lackwalze 009982 nach Vorschrift auftragen, nicht einpolieren. Technisches Merkblatt beachten.

## Kork-, Linoleum-, Fliesen- und Natursteinböden:

1. BIOFA NAPONA 2090 auf den Boden (pur oder mit Wasser bis 1:10 verdünnt) ausschütten (etwa 1 L / m<sup>2</sup>). Technisches Merkblatt bzw. Etikett beachten.
2. Mit dem BIOFA Gummiabstreifer 009972 die NAPONA Lösung gleichmäßig über die Fläche verteilen, kurz einwirken lassen.
3. Mit einer Einscheibentellermaschine und dem BIOFA Pad grün 009987 den Schmutz lösen.
4. Gelösten Schmutz mit saugfähigem Baumwolltuch aufnehmen.
5. Nach der Reinigung mit BIOFA NAPONA 2090 den Boden mit Wasser neutralisieren und trocknen lassen.
- 6a. Kork- und Linoleumfußböden mit BIOFA Bodenauffrischer 2076 nachbehandeln. Technisches Merkblatt beachten.
- 6b. Natursteinböden oder unglasierte Fliesen mit BIOFA Steinöl 2100 nachbehandeln. Technisches Merkblatt beachten.

## Produkt- und Werkzeugliste mit Art. Nr.

1. BIOFA Intensivölsreiniger 2057 oder BIOFA NAPONA 2090
2. BIOFA Gummiabstreifer mit Schiene, Gummi und Stiel 009972
3. BIOFA Pad grün 009987, BIOFA Pad weiß 009988 und Pad schwarz
4. BIOFA Parkettöl speziell 2059, BIOFA Hartwachsöl 2055 oder BIOFA Universal Hartöl 2044
5. BIOFA Lackwalze 009982 mit BIOFA Walzenbügel 009952
6. BIOFA Schuh-Galoschen aus Stoffgewebe 009978



### Produkte:

- BIOFA NACASA Universalreiniger 4010
- BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion / plus antirutsch 2085/ 86
- BIOFA Bodenauffrischer 2076
- BIOFA Pflege- und Reparaturset 2081
- BIOFA Intensivölreiniger 2057
- BIOFA NAPONA Grundreiniger 2090
- BIOFA Parkettöl spezial 2059
- BIOFA Hartwachsöl 2055
- BIOFA Universal Hartöl 2044
- BIOFA Steinöl 2100

### Werkzeuge:

- BIOFA Gummiabstreifer mit Schiene, Gummi und Stiel 009972
- BIOFA Lackrolle Velour 250 mm 009982
- BIOFA Walzenbügel 250 mm 009952
- Einscheibentellermaschine
- BIOFA Pad grün 009987
- BIOFA Pad weiß 009988
- BIOFA Filzscheibe 009990
- Pad schwarz
- BIOFA Wendemopphalter 009828
- BIOFA Teleskopstiel 009827
- BIOFA Wendemopp für Trockenreinigung 009829
- BIOFA Wendemopp für Feuchtreinigung 009848
- BIOFA Mopp mit Mopphalter und Alustiel 009975
- BIOFA Druckpumpzerstäuber 009835
- BIOFA Schuh-Galoschen aus Stoffgewebe 009978

Diese Anleitung kann und soll Sie nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenheit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihr keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.



## Reinigungs- und Pflegeintervalle

### Empfehlungen Ihres BIOFA Fachberaters

wöchentlich	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
<b>Trockenreinigung</b> mit BIOFA Wendemopp 009829							
<b>Feuchtreinigung</b> mit BIOFA NACASA Universalreiniger 4010							

Jede \_\_ Woche **Unterhaltungspflege** mit BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder BIOFA NAPLANA PLUS 2086

Jeden \_\_ Monat **Grundpflege** mit BIOFA Bodenauffrischer 2076.

Bei starker Verschmutzung oder Überpflege je nach Fußbodenart **Intensivreinigung** mit BIOFA Intensivöleiniger 2057 (siehe Anleitung) oder BIOFA NAPONA Grundreiniger 2090 (siehe Anleitung) durchführen.

	Mengen:
Feuchtreinigung mit BIOFA NACASA 4010:	ca. 10 ml auf 5 L Wasser ( je nach Verschmutzung auch mehr )
Unterhaltungspflege mit BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085:	ca. 10 ml auf 5 L Wasser
Grundpflege mit BIOFA Bodenauffrischer 2076:	ca. 10 ml / m <sup>2</sup>
Intensivreinigung mit BIOFA Intensivöleiniger 2057:	ca. 75 ml / m <sup>2</sup>
Intensivreinigung mit BIOFA NAPONA 2090:	ca. 1 L / m <sup>2</sup> pur oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt

**Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem Boden.**

Ihr BIOFA Fachhändler